

## Datenblatt Vakuumsauger, Vacu-Press, Hi-Lift

	Vacu rot	Hi-Lift	Vacu grün	Flexloader
Behälterinhalt (ohne Filterkammer)	12 m <sup>3</sup>			
Luftleistung (nom.)	8000 m <sup>3</sup> /h			
max. Vakuum	96%			
max. Druck	1 bar			
Filter	42 Taschenfilter			
Filtrationsgrad:	99,95 % (BIA Klasse C)			
Sicherheitsfilter	nein	ja	nein	
max. Containerhöhe	1,0 m	2,50 m	1,0 m	
Gesamtlänge	10,90 m	10,60 m	10,70 m	
Breite	2,50 m	2,50 m	2,50 m	
Höhe	3,85 m	3,95 m	3,95 m	
Leergewicht	21,50 t	24,00 t	20,90 t	
Zulässiges Gesamtgewicht	35,0 t			
Achsanzahl	4			
Sitzplätze	3			

gesonderter Datenblatt



Bekiesung in 42m Höhe

- Bemerkungen:
- Saugen über Dachanschluß möglich
  - Big-Bag-Abfüllung
  - Blasentleerung (Verblasen von Material)
  - Antrieb Saugpumpe über Fahrmotor (Zwischengetriebe)
  - Selbstfahrende Arbeitsmaschine



Einblasen Sand in Brückenfundament



Dachbekiesung



Siloberäumung (Zement)



Hi-Lift beim kippen



Vacu (Hi-Lift) im Gleis